

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nhãn hiệu tổ máy phát điện Mẫn Nguyên	<b>GF-CD10</b>	
	Liên tục	Dự phòng
Công suất tổ máy (KW)	10	12
Công suất tổ máy (KVA)	12.5	15
Công suất động cơ tối đa (KW)	12.13	
Model động cơ	ZS1100	
Nhà sản xuất động cơ	CHANGCHAI (Trung Quốc)	
Kết cấu động cơ	4 thì, kiểu nằm, 1 xilanh	
Phương thức làm lạnh động cơ	Làm lạnh bằng nước	
Kiểu điều tốc	Bộ điều tốc bằng tay	
Phương thức khởi động	Khởi động điện 1 chiều 12V	
Phương thức đốt	Kiểu phun thẳng	
Kiểu bôi trơn	Phun áp lực	
Dung tích xilanh (L)	0.903	
Tỷ số nén	17.5:1	
Tốc độ vòng quay (rpm)	1500	
Đường kính xilanh x khoảng chạy (mm)	100 x 115	
Lượng tiêu hao nhiên liệu (100% tải) (L/h)	2.47	
Nhà sản xuất đầu phát	MINYUAN	
Model đầu phát	STC-10	
Mạch bảo vệ	Công tắc không khí MCCB	
Điện áp định mức/tần suất/hệ số công suất	3 pha 4 dây, 400V/230V, 50Hz, đai sau 0.8	
Dao động tần số	> 5%	
Dao động điện áp không tải	≥ 95% - 105%	
Dao động điện áp có tải	> ±1%	
Kiểu kích từ	dùng chổi than điều chỉnh điện áp	
Cấp cách điện/cấp bảo vệ	Cấp H/IP23	
Ảnh hưởng sóng	TIF<50/THF<2%	
Phụ kiện kèm theo	Bình acquy, dây acquy, ống mềm, ống giảm chấn động lằn gọn, mặt bích, bộ giảm âm, tấm lót giảm chấn động.	
Kích thước máy không vỏ (mm)	1200 x 650 x 900	
Trọng lượng máy không vỏ(kg)	370	
Kích thước máy có vỏ(mm)	1350 x 870 x 980	
Trọng lượng máy có vỏ (kg)	505	

**Ghi chú:** Các thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính chất tham khảo, Công ty TNHH Điện máy Mẫn Nguyên Việt Nam có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật đã đưa mà không cần thông báo với khách hàng.