

康明斯技术参数

机组型号	GF-DC225	
	常用	备用
机组功率 (KW)	180	200
机组功率 (KVA)	225	250
柴油机最大功率 (KW)	240	
柴油机型号	6LTAA8.9-G2	
柴油机生产厂	康明斯	
柴油机结构	直列型 6缸、4冲程、涡轮增压	
冷却方式	满足环境温度 40℃水箱散热器，皮带驱动冷却风扇	
调速方式	高精度电子调速控制系统	
启动方式	24V 直流电启动，并配有硅整流充电发电机	
过滤系统	干式空滤、燃油过滤、机油过滤、冷却液过滤	
燃油系统	A 形燃料泵	
总排量 (L)	8.9	
压缩比	16.0:1	
额定转速 (rpm)	1500	
缸径 x 行程 (mm)	114x145	
100%负载耗油 (L/h)	39.4	43.34
排风量 (L/s)	326	
燃气量 (L/s)	13	
排烟量 (L/s)	35	
排气温度(°C)	470	
机油容量 (L)	2706	
冷却水容量 (L)	41	
发电机型号	MYG-180	
发电机生产厂	MINYUAN	
断路器	MCCB 空气开关	
额定电压/频率	400/230V 50HZ	
波动频率	< 5%	
无载电压波动	≥ 95% - 105%	
负载电压波动	< ±1%	
励磁方式	无刷自励、AVR 自动调节	
绝缘等级/防护等级	H 级/IP23	
电话影响系数 TIF/THF	TIF<50/THF<2%	
接线方式	三相四线制	
随机附件	启动电瓶及连接线一套、排烟弯管、波纹减震器、连接法兰、消音器一套、底座减震器一套、全套操作保养手册等	
机组开架尺寸(mm)	2540x950x1630	
机组开架重量 (kg)	2200	
机组静音尺寸(mm)	3590x1250x2050	
机组静音重量 (kg)	2900	

本数据表仅供参考，如有更改恕不另行通知