

**Động cơ không đồng bộ 3 pha YS(AO2)**

| Model   | Công suất |      | Điện áp (V) | Dòng điện (A) | Tốc độ vòng quay (r.p.m) | Hiệu ứng (%) | Hệ số công suất | Momen xoắn mặc định | Dòng điện liên tục (A) | Momen xoắn lớn nhất |
|---------|-----------|------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|         | HP        | W    |             |               |                          |              |                 |                     |                        |                     |
| YS6312  | 0.25      | 180  | 380         | 0.53          | 2800                     | 69           | 0.75            | 2.3                 | 3.5                    | 2.3                 |
| YS6322  | 0.33      | 250  | 380         | 0.68          | 2800                     | 72           | 0.78            | 2.3                 | 4                      | 2.3                 |
| YS7112  | 0.5       | 370  | 380         | 0.96          | 2800                     | 73.5         | 0.8             | 2.3                 | 6                      | 2.3                 |
| YS7112  | 0.75      | 550  | 380         | 1.35          | 2800                     | 75.5         | 0.82            | 2.3                 | 8                      | 2.3                 |
| YS8012  | 1         | 750  | 380         | 1.75          | 2800                     | 76.5         | 0.85            | 2.2                 | 10.5                   | 2.3                 |
| YS8022  | 1.5       | 1100 | 380         | 2.55          | 2800                     | 77           | 0.85            | 2.2                 | 16                     | 2.3                 |
| YS90S-2 | 2         | 1500 | 380         | 3.44          | 2800                     | 78           | 0.85            | 2.2                 | 24                     | 2.3                 |
| YS90L-2 | 3         | 2200 | 380         | 4.83          | 2800                     | 80.5         | 0.86            | 2                   | 34                     | 2.3                 |
| YS6314  | 0.18      | 120  | 380         | 0.48          | 1400                     | 60           | 0.63            | 2.4                 | 3                      | 2.4                 |
| YS6324  | 0.25      | 180  | 380         | 0.65          | 1400                     | 64           | 0.66            | 2.4                 | 4                      | 2.4                 |
| YS7114  | 0.33      | 250  | 380         | 0.83          | 1400                     | 67           | 0.68            | 2.4                 | 5                      | 2.4                 |
| YS7124  | 0.5       | 370  | 380         | 1.12          | 1400                     | 69.5         | 0.72            | 2.4                 | 7                      | 2.4                 |
| YS8014  | 0.75      | 550  | 380         | 1.65          | 1400                     | 73.5         | 0.73            | 2.2                 | 9.5                    | 2.4                 |
| YS8024  | 1         | 750  | 380         | 2.01          | 1400                     | 75.5         | 0.75            | 2.3                 | 12                     | 2.4                 |
| YS90S-4 | 1.5       | 1100 | 380         | 2.75          | 1400                     | 78           | 0.78            | 2.3                 | 19.5                   | 2.4                 |
| YS90L-4 | 2         | 1500 | 380         | 3.65          | 1400                     | 79           | 0.79            | 2.3                 | 25.5                   | 2.4                 |